



Palvelutoimisto

**Ametriini Oy**

## Kunto-arvio laitteet

Kunto-arvio laitteet;

Kunto-arvioinnissa RI, PETA, KPA Matti Taskinen tekee mittaukset:



yhdistelmämittarilla UNI- 2:lla joka sisältää:

*Etusivu*

*Takaisin*

*Märkätila-ohje*

*Yleisohje*

*Kunto-arvio laitteet*

*K-hinnasta*

B 50 Perus pinta-anturi rakennekosteuteen.  
Mittaussyvyys n. 100 mm

LB 70 Teleskooppivartinen  
pintakosteusmittari.

Ominaisuuksiltaan sama kuin B 50.  
Säädettävän teleskooppivarren pituus  
80 - 125 cm.

RH-T 37 Porareikäanturi,  
joka mittaa rakenteen suhteellista kosteutta ja  
lämpötilaa.

Anturin paksuus vain 4mm, joten se sopii  
esim. laatan sauman rakoon.

Pituus 150 m  
Suhteellinen kosteusmittausalue  
7 % - 98 %  
Lämpötila - 10°C - +80°C



M 20 Kevyt piikkianturi  
pehmeiden puulajien  
kosteuden mittaamiseksi.

Lisäksi käytössäni



ETÄISYYSMITTARI Leica DISTO A5

Leica A5-mallissa on ainutlaatuinen  
päätykappale, joka helpottaa mittaamista  
esimerkiksi kulmapaikoista.

Sisäänrakennettu optinen etsijä helpottaa  
tähtäystä pitkillä etäisyyksillä.

Mittausalue 0,05 m - 200 m: t  
arkkuus tyyp. ± 2 mm

Sisäänrakennettu kaukoputki 2-kertaisella  
suurennuksella

Aukikäännettävä päätykappale  
autom. tunnistustoiminnolla ;  
Huoneen mittaus

Epäsuora korkeuden/leveyden mittaus



Lisäksi käytössä;  
Suojavarusteet, Hengitys- ja kuulosuojaimet  
Iskuperakone, Piikit, Taltat,  
Paikkaustulpat, Digikamera  
Kannettava tietokone

Palvelutoimisto Ametriini Oy

Uudenmaan toimipiste;  
Otsontie 3  
05440 JOKELA

Pirkanmaan toimipiste;  
Vilppulanpolku 6A3  
33720 TAMPERE

